

Superfície	Produto	Modo de uso	Frequência*
CHÃO DA COZINHA	ÁGUA OZONIZADA	Limpar a zona de sujidade maior com uma escova previamente humedecida com abundante água ozonizada: - Encher o balde da esfregona com água ozonizada - Lavar e deixar secar ao ar	DIÁRIA
CHAPAS	ÁGUA OZONIZADA	No final do serviço: - Com ajuda de uma espátula, retirar toda a sujidade maior da superfície. - Aplicar água ozonizada pulverizando diretamente. Esperar 3-5 minutos, voltar a pulverizar e com ajuda de um esfregão ou pano, passar toda a superfície - Deixar secar Limpeza de coletores de resíduos: - Retirar a gordura maior com papel absorvente - Pulverizar com abundante água ozonizada, deixar atuar 5 minutos - Esfregar com esfregão - Pulverizar com água ozonizada e pano limpo Exterior: - Pulverizar com abundante água ozonizada, deixar atuar 5 minutos - Pulverizar novamente com água ozonizada e pano (previamente limpo)	DIÁRIA
BANCADA	ÁGUA OZONIZADA + DESINFECTANTE	De forma contínua: - Com pano húmido, retirar a sujidade maior, pulverizar água ozonizada sobre a superfície e secar com papel absorvente. Ao terminar o serviço: - Com pano húmido, aplicar água ozonizada sobre a sujidade maior, depois pulverizar desinfetante sobre a superfície a tratar e deixar atuar.	APÓS USO/ DIÁRIA
FOGÃO	ÁGUA OZONIZADA	Depois de arrefecer, eliminar os restos de comida com um pano de limpeza e pulverizar abundantemente água ozonizada sobre a superfície dos fogões; deixar atuar 5 minutos - Esfregar com esfregão - Em caso de restos de sujidade, repetir a operação - Secar com papel absorvente Grelhas: - Desmontar as grelhas, pulverizar com abundante água ozonizada, deixar atuar 5 minutos - Em caso de restos de sujidade, repetir a operação - Secar com papel absorvente	DIÁRIA
CONGELADOR E MESAS FRIAS	AGUA OZONIZADA	- Antes da limpeza, desligar o equipamento para descongelar totalmente e deixar escorrer o líquido Exterior, portas, puxadores e prateleiras: - Pulverizar com abundante água ozonizada sobre todas as superfícies (incluindo puxadores) e deixar atuar de 1 a 5 minutos - Esfregar e enxaguar com água ozonizada - Repetir a operação e secar com papel absorvente - Voltar a ligar para normalizar a temperatura antes de recolocar os alimentos	SEMANAL



*A frequência descrita no plano deve ser adaptada às necessidades de limpeza de cada local.

Superfície	Produto	Modo de Uso	Frequência
MAÇANETAS E INTERRUPTORES	ÁGUA OZONIZADA	Aplique água ozonizada borrifando diretamente sobre a superfície a ser tratada. Deixe atuar por 5 minutos. Limpe com um pano e seque.	DIÁRIO
EXAUSTOR E FILTRO DO EXAUSTOR	ÁGUA OZONIZADA + DESENGORDURANTE	Exaustor: - Borrife generosamente água ozonizada diretamente e deixe atuar. 5 minutos - Limpe a sujeira com um pano húmido, pulverize novamente e seque com papel descartável. Filtros do exaustor: Desmonte todas as grelhas. Pulverize generosamente água ozonizada e esfregue com uma esponja abrasiva. - Mergulhe as grelhas em água ozonizada com um desengordurante. pelo menos quinze minutos - Em seguida, lave-os em água corrente com água ozonizada e deixe-os secar.	SEMANAL
RESTANTES EQUIPAMENTOS	ÁGUA OZONIZADA	Desmontar todas as peças que seja possível. - Coloque as peças que o permitem na máquina de lavar louça e leve as restantes para a pia, onde serão limpas com uma esponja e água ozonizada. - A água ozonizada é aplicada e, em seguida, a água quente é utilizada várias vezes. - Deixe a secar num escorredor ou seque com papel descartável. - Limpar as peças fixas com uma esponja e água ozonizada. - Aplique água ozonizada novamente e seque com papel descartável. Volto a montar as peças e cubra para proteção. Deixe as peças removíveis submersas em água ozonizada durante 10 minutos.	SEMANAL
PIA	ÁGUA OZONIZADA	No final do dia e sempre que necessário, limpar com uma esponja abrasiva e água ozonizada, abrangendo todo o interior da pia ou bacia, incluindo a torneira, entre outros. A água ozonizada é aplicada e removida com um pano ou papel. As pias com placa frontal destacável devem ser desmontadas e limpas tanto interna como externamente.	DIÁRIO
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA		Esvaziar e eliminar de resíduos sólidos - Remova todos os resíduos visíveis da loiça antes de lavar. - Limpe o filtro da máquina de lavar louça e elimine quaisquer resíduos acumulados Limpeza de filtros e braços de pulverização. - Remova os filtros e os braços de aspersão. Deixe-os de molho em água ozonizada durante 5 minutos e esfregue, se necessário Limpeza do interior - Pulverize água ozonizada dentro da máquina de lavar louça. Deixe atuar por 1 minuto e limpe com um pano ou esponja. Autolimpeza com água ozonizada - Inicie um ciclo de lavagem breve com água ozonizada, sem a adição de detergente, para eliminar resíduos internos. Secagem e conservação - Seque com um pano limpo e verifique se as vedações e os bicos dos braços aspersores estão desobstruídos.	



*A frequência descrita no plano deve ser adaptada às necessidades de limpeza de cada local.

Superfície	Produto	Como utilizar	Frequência
FRITADEIRA	ÁGUA OZONIZADA	Cestas: (Após cada serviço): - Borrife generosamente água ozonizada, deixe atuar de 1 a 5 minutos e esfregue com uma esponja abrasiva. - Se ainda houver gordura, repita o procedimento. - Coloque na máquina de lavar a louça Balde: - Depois de arrefecer, despeje o conteúdo da fritadeira no balde inferior, filtrando-o. - Borrife generosamente água ozonizada no balde da fritadeira e na estrutura metálica que suporta a grade do cesto, permitindo que atue de 1 a 5 minutos. - Se ainda existir gordura, repita a operação. - Em seguida, seque o balde com papel absorvente e despeje o óleo novamente. Saídas de fumo traseiras: - Borrife generosamente água ozonizada, deixe atuar de 1 a 5 minutos, esfregue com uma esponja abrasiva e enxágue com água morna e um pano (previamente enxaguado ou novo). - Continue com papel absorvente. Área exterior: - Borrife generosamente água ozonizada num pano (previamente enxaguado ou novo) e limpe as superfícies. - Se ainda houver gordura remanescente, repita o procedimento.	SEMANAL
FORNOS	ÁGUA OZONIZADA	Desligue ou desconecte o equipamento da fonte de alimentação. Aguarde até que a temperatura diminua para 50 °C. Aplique água ozonizada diretamente na superfície aquecida. Espere 5 minutos e limpe com uma esponja abrasiva ou raspador. Repita a pulverização com água ozonizada e seque.	SEMANAL
LIXO	ÁGUA OZONIZADA	Remova toda a matéria orgânica residual. Borrife água ozonizada nas superfícies internas e externas dos recipientes. Deixe atuar por 3 a 5 minutos e limpe com uma escova suave. Seque ou deixe secar e, em seguida, coloque um novo saco e mantenha-o fechado.	DIÁRIO
PAREDES	ÁGUA OZONIZADA	- Aplique uma quantidade generosa de água ozonizada, borrifando diretamente sobre a superfície a ser tratada. Deixe atuar entre 3 a 5 minutos. - Limpe com uma esponja abrasiva ou um pano. Seque.	SEMANAL
JANELAS	ÁGUA OZONIZADA	Aplique uma quantidade generosa de água ozonizada diretamente na superfície a ser tratada e limpe com um pano de celulose ou um pano de vidro especial. Utilize um pano ou esponja para as molduras.	SEMANAL

 Substituir água ozonizada a cada duas horas.



Carregamento e Aplicação de Água Ozonizada:

A água ozonizada deve ser transferida da torneira do equipamento de ozono para o pulverizador, substituindo o conteúdo a cada duas horas para assegurar a máxima eficácia.

Pode também ser utilizado diretamente na torneira de água ozonizada instalada ao lado da pia para uma limpeza imediata, sem necessidade de pulverização.



*A frequência descrita no plano deve ser adaptada às necessidades de limpeza de cada local.

Superfície	Produto	Modo de uso	Frequência
MÁQUINAS	ÁGUA OZONIZADA	Desmontar todas as peças que seja possível. - Coloque as peças que o permitem na máquina de lavar louça e leve as restantes para a pia, onde serão limpas com uma esponja e água ozonizada. - A água ozonizada é aplicada e, em seguida, a água quente é utilizada várias vezes. - Deixe a secar num escorredor ou seque com papel descartável. - Limpar as peças fixas com uma esponja e água ozonizada. - Aplique água ozonizada novamente e seque com papel descartável. Volto a montar as peças e cubra para proteção. Deixe as peças removíveis em água com ozono por 10 minutos	SEMANAL
CAFETEIRA	ÁGUA OZONIZADA	Exterior - Limpe a parte externa do equipamento borrifando-o com bastante água ozonizada. Seque com um pano adequado e repita o processo. Enxágue depois com água e seque com papel absorvente. Vaporizador - Após cada uso, remova qualquer resíduo de leite com papel-toalha ou pano. Tigelas: Ao final do dia, raspe qualquer resíduo de café com uma esponja abrasiva e água ozonizada. - Pode ser lavado na máquina de lavar louça Grades e bandejas - No final do dia, remova qualquer resíduo de água e café. Borrife água ozonizada e lave na máquina de lavar louça. Gaveta de borras - Esvazie e lave previamente com água quente. Lave com água ozonizada, borrifando generosamente. Limpe com um pano adequado. Repita o processo. Enxágue com água depois e seque com papel absorvente.	DIÁRIO
PIA	ÁGUA OZONIZADA	No final do dia e sempre que necessário, limpar com uma esponja abrasiva e água ozonizada, abrangendo todo o interior da pia ou bacia, incluindo a torneira, entre outros. A água ozonizada é aplicada e removida com um pano ou papel. As pias com placa frontal destacável devem ser desmontadas e limpas tanto interna como externamente.	DIÁRIO
CHÃO	ÁGUA OZONIZADA	Encha o balde do esfregão com água ozonizada. Passe o esfregão e deixe secar ao ar livre.	DIÁRIO
JANELAS	ÁGUA OZONIZADA	Aplicar por pulverização direta sobre a superfície a ser tratada e limpar com celulose ou pano de vidro especial.	SEMANAL
MESAS/ CADEIRAS	ÁGUA OZONIZADA	Aplique água ozonizada borrifando diretamente sobre a superfície a ser tratada. Limpe com uma esponja abrasiva ou pano. Seque.	DIÁRIO
FERRAMENTAS DE LIMPEZA	ÁGUA OZONIZADA + DESINFETANTE	- Ao final das tarefas de limpeza e desinfecção, deve-se preparar uma solução de aproximadamente 10 litros de água e 50 ml de água sanitária em um balde limpo e deixar de molho. - Todos os panos e palhas de aço serão deixados de molho e depois colocados na máquina de lavar louça.	DIÁRIO
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA	ÁGUA OZONIZADA	- Esvaziamento e remoção de resíduos sólidos. Remova qualquer resíduo visível. Remova os filtros e os braços aspersores. Deixe-os de molho em água ozonizada por 5 minutos e esfregue se necessário. Limpeza do interior - Borrife água ozonizada dentro da máquina de lavar louça. Deixe agir por 1 minuto e limpe com um pano ou esponja. Iniciar um ciclo de lavagem curto - Seque com um pano limpo e verifique se as vedações e bicos dos braços aspersores não estão obstruídos.	SEMANAL



*A frequência descrita no plano deve ser adaptada às necessidades de limpeza de cada local.